

PURBOND® Защитное средство

Жидкое вещество, защищающее от влаги

TDS Sperrmittel – Barrage
Agent_RU
Holzleimbau Technik / 11-2004

Описание продукта

Химический состав	Феноловый эфир алкил-сульфоновой кислоты
Оттенок цвета	Желтоватый
Воспламеняемость	Точка возгорания примерно. 225°C.
Упаковка	Пластиковая бутылка 1 литр. Пластиковая канистра 10 литров.
Storage	24 months when stored tightly closed in a dry place.
Безопасность	Следуйте листу безопасности (MSDS) на PURBOND Barrage Agent. На сайте www.purbond.com

Применение

PURBOND защитное средство может быть использовано превентивно для защиты против влаги. Оно предотвращает реакцию однокомпонентного полиуретанового клея внутри закрытой системы нанесения.

PURBOND защитное средство используется поставщиками оборудования перед использованием клеев, для промывки труб, кранов, фитингов.

Детали (клеенаносящая головка, и т.д.), где возможно налипание еще жидкого полиуретанового клея могут быть помещены в ванну с PURBOND защитным средством во время перерывов в работе (остановок и т.д.) Это предотвращает отверждение клея и детали могут быть использованы без дополнительной очистки. В случае данного применения PURBOND защитное средство должен быть периодически заменяться, так как с течением времени оно абсорбирует некоторое количество влаги.

При работе с защитным средством PURBOND необходимо использовать защитные перчатки (PURBOND защитные перчатки).

Внимание

PURBOND защитное средство не должно быть смешано с клеем, чтобы предотвратить разрушение адгезии.

Гарантия

Мы гарантируем постоянное качество данного продукта, произведенного в соответствии со стандартами ISO 9001 и 14001. Данный продукт был протестирован на практике в соответствии с описанными условиями и многолетним опытом практического применения

Используемые материалы и производственные условия могут оказывать значительное воздействие на свойства продукта. В связи с этим рекомендуется производить испытания в производственных условиях.

В случае других применений или производственных условий необходимо получить согласие технического консультанта компании PURBOND.

Действуют условия продаж и поставок компаний Purbond AG .